

# 1650 E



[www.ommelift.com](http://www.ommelift.com)

## Nacelle tractable - Telescopique



LOCATION . VENTE . SAV . FORMATION

# OMMELIFT



**All Road**  
6 allée des Primevères  
FR - 60440 Nanteuil-le-Haudouin  
Phone: (+33) 01 43 00 55 96  
Email: [contact@klaas.fr](mailto:contact@klaas.fr) - Web: [www.klaas.fr](http://www.klaas.fr)

Quality since 1906

# 1650 E Nacelle tractable

Données techniques:	1650 E	1650 EB	1650 EBD
Hauteur de travail max.	16.6 m		
Hauteur max. de plancher	14.6 m		
Déport maximal	10.3 m		
Hauteur max du bras articulé	-		
Angle d'inclinaison du jib (longueur du jib + panier)	2.0 m		
Déport jib (jib + panier)	-		
Rotation verticale du jib	-		
Rotation de la tourelle	± 400°		
Rotation du panier	± 41°		
Capacité max.	200 kg		
Dimensions du panier	1.25 x 0.8 x 1.1 m		
Surface du patin stabilisateur	ø160 mm / ø120 mm		
	230V / 16A	BATTERIE	HYBRIDE
Moteur	Optionel	Optionel	14kW/18.8hp
Capacité du réservoir			16 l
Générateur			24 V / 22 A
Bloc batterie(s)		24V/200Ah/5h	24V/200Ah/5h
Chargeur		24 V / 30 A	24 V / 30 A
Système de double chargeur		Optionel	Optionel
Descente électrique	Optionel	Optionel	Optionel
<a href="http://www.ommelift.com">Voir www.ommelift.com pour plus de fonctionnalités et d'options</a>			
Déplacement autonome par motorisation hydraulique	Standard		
Capacité de franchissement	14% (8°)		
Garde au sol des roues en stabilisation hauteur max.	180 mm		
<b>Poids total</b>	2080 kg	2200 kg	2450 kg
<b>Pression au sol en position de travail pour chaque stabilisateur</b>	13.5 kg/cm <sup>2</sup>	13.5 kg/cm <sup>2</sup>	13.5 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Pression au sol avec plaque de répartition de charge 0,4 x 0,4 m</b>	0.7 kg/cm <sup>2</sup>	0.7 kg/cm <sup>2</sup>	0.7 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Pression au sol max. par patin stabilisateur</b>	11.5 kN	11.5 kN	11.5 kN
Stabilisateurs hydrauliques	Standard		
Contrôle	Proportionnel		
Panier à fond plat pour accès en toiture	Standard		
Prise de courant électrique dans le panier	Standard		
Plateau à outils dans le panier	Standard		

